



# Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques		Froggy E20 (électrique)	Froggy S20 (thermique)
Capacité du réservoir	L	20	20
Pression maximale en by-pass	Bar	6	8
Pression d'exercice	Bar	5	7
Consommation avec buse de réglage 1,2	L/min	1,4/3,2	1,4/3,2
Puissance moteur	W	600	900 (1,2 HP)
Tension de secteur / Fréquence	V/Hz	220-230/50	-
Courant absorbé	A	3,3	-
Recirculation continue au réservoir		si/yes	si/yes
Débit en conditions de transvasement	L/min	10	10
Dimension d'encombrement	cm	30x40x85	30x40x85
Poids	kg	8	8
Longueur tuyau	m	4	4



Pulvérisateur avec moteur thermique

**Réservoir :**  
En polyéthylène  
Capacité : 20 L  
Température maxi : 60°C

**Tuyau :**  
En PVC  
Longueur : 4 m  
Température maxi : 60°C

## Domaines d'utilisation

Le pulvérisateur multifonction a été conçu pour pulvériser des traitements antiparasites, des produits désherbants, désinfectants et de nettoyage.

Il peut être aussi utilisé pour le sulfatage, etc...



Le pulvérisateur multifonction n'est pas adapté aux acides concentrés oxydants et aux hydrocarbures aromatiques et chlorurés.



Réf.

Désignation

LB01.PULV20

Pulvérisateur multifonction électrique

LB01.PULV20.M

Pulvérisateur multifonction avec moteur thermique

**GEDO**  
1er Réseau de matériels d'ECO-LAVAGE